Avmor®

Avmor® ECOPURE MC

LE CHOIX DURABLE !

EP88 Caprice MC

Neutralisant et enlève-sel pour planchers et tapis

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 1,8 L (4 x 0.48 US gal)	2353257001
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal)	2353278001
20 L (5.28 US gal)	2353334001

Description:
EP88 CAPRICE neutralise les résidus alcalins et enlève efficacement les dépôts de calcium et de sel sur la majorité des recouvrements de planchers et de tapis. En plus de neutraliser les effets résiduels des décapants et des nettoyants, ce remarquable détergent est aussi un nettoyant efficace. Il pénètre en profondeur pour déloger la saleté et les résidus en les soulevant à la surface pour faciliter leur enlèvement et la neutralisation.

Mode d'emploi du système Av-mixx:
** **Note: Pour éviter une mousse excessive, s'assurer que le tuyau de Av-mixx soit placé dans le fond du seau et/ou du flacon pulvérisateur.**
PLANCHERS: NOTE: Les planchers de marbre poli et de terrazzo doivent être nettoyés régulièrement avec un nettoyant au pH neutre. **NEUTRALISANT ET ENLÈVE-SEL ET CALCIUM:** Avec le système de dilution contrôlée AV-MIXX, remplir un seau ou une autorécureuse en utilisant la dilution haut débit (sélectionner le bouton avec l'icône du seau à vadrouille). Le EP88 CAPRICE sera automatiquement dilué à un taux de 1:80. Appliquer avec une vadrouille ou une autorécureuse. Laisser agir de 5 à 10 minutes. Utiliser une auto-récureuse, un aspirateur sec-humide ou une vadrouille pour ramasser les résidus. Rincer à fond et ensuite essuyer ou laisser sécher complètement.
TAPIS: NOTE: Faire un test de couleur au préalable. **NEUTRALISANT ET ENLÈVE-SEL ET CALCIUM:** Avec le système de dilution contrôlée AV-MIXX, remplir un vaporisateur correctement identifié en utilisant le faible débit (sélectionner le bouton avec l'icône du vaporisateur). Le EP88 CAPRICE sera automatiquement dilué à un taux de 1:40. Appliquer la solution et laisser agir 5 minutes. Ramasser la solution neutralisante ainsi que les résidus avec un aspirateur sec-humide ou avec un extracteur à tapis. Rincer à l'eau claire avec un extracteur.

TAUX DE DILUTION		DÉBIT
Haut débit: 1:80	→	15 L/min (4 gal / min)
Faible débit: 1:40	→	3.8 L/min (1 gal / min)

Utilisation	Dilution
Neutralisant	1:80
Pour enlever le calcium et le sel	1:40

Mode d'emploi standard:
** **Note: Pour éviter une mousse excessive, verser d'abord l'eau, puis EP88 Caprice.**
PLANCHERS: NOTE: Les planchers de marbre poli et de terrazzo doivent être nettoyés régulièrement avec un nettoyant au pH neutre. **NEUTRALISANT:** 1) Diluer une partie de EP88 CAPRICE avec jusqu'à 40 à 80 parties d'eau. 2) Appliquer avec une autorécureuse ou une moppe et laisser agir jusqu'à 5 minutes. 3) Enlever les résidus avec une autorécureuse, un aspirateur sec-humide ou une moppe. 4) Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher à fond. **NEUTRALISANT ET ENLÈVE-SEL ET CALCIUM:** 1) Diluer une partie de EP88 CAPRICE avec jusqu'à 80 parties d'eau. 2) Appliquer avec une autorécureuse ou une moppe et laisser agir jusqu'à 10 minutes. 3) Enlever les résidus avec une autorécureuse, un aspirateur sec-humide ou une moppe. 4) Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher à fond.
TAPIS: NOTE: Faire un test de couleur au préalable. **NEUTRALISANT POUR SOLUTIONS NETTOYANTES À pH ÉLEVÉ:** 1) Diluer une partie de EP88 CAPRICE avec jusqu'à 40 - 80 parties d'eau. 2) Appliquer la solution par vaporisation et laisser agir pendant 5 minutes. 3) Enlever la solution neutralisée avec un aspirateur sec-humide ou un extracteur pour tapis. 4) Rincer avec de l'eau claire et l'extracteur. **POUR ENLEVER LE CALCIUM ET LE SEL:** 1) Diluer une partie de EP88 CAPRICE avec jusqu'à 40 parties d'eau. 2) Enlever le surplus de dépôts avec une spatule rigide ou un grattoir. 3) À l'aide d'un vaporisateur, appliquer la solution de EP88 CAPRICE (saturer les dépôts). Laisser agir de 5 à 10 minutes. 4) Absorber avec une serviette éponge ou un extracteur. 5) Rincer avec de l'eau claire et l'extracteur. 6) Pour les dépôts difficiles à enlever, répéter les étapes 2, 3, 4 et 5.
Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.
RECYCLAGE: L'emballage du produit, l'étiquette et le carton d'expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

PRODUIT CERTIFIÉ

Précautions pour établissements alimentaires:
L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.

Pour de plus amples informations, consulter **www.avmor.com**

Propriétés physiques:

Apparence	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Surfactant
Gravité spécifique	1.075 – 1.085
pH	3.5 – 4.5
Solides (% Brix)	16.0 – 17.0%

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
X =	Voir FS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

UL ECOLOGO
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS: UL.COM/EL
UL 2777

Avmor NORMALISÉ VERT • GREEN APPROVED

NUMÉRISER POUR INFORMATIONS

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com

Une compagnie enregistrée ISO

119100211013